



## VESLINE SUBLI TENT 270

Gruba, powlekana tkanina poliestrowa idealna do zastosowań namiotowych. Bardzo gęsta, dobrze widoczna struktura zapewniająca wysoką trwałość i odporność na rozerwanie. Do produkcji namiotów, parasoli, wodoodpornych pokrowców, stoisk targowych i systemów wystawienniczych. Do sublimacji pośredniej, UV, druku żywicznego, solwentowego oraz lateksowego.

Specyfikacja techniczna		
Gramatura gotowego materiału	270 g/m <sup>2</sup> (±5 g)	ASTM D-3776
Szerokość	320 cm (±1 cm)	ASTM D751-2006
Grubość	0,35 mm	ASTM D-1777
Elastyczność	dł.: 0,4% / szer.: 0,8%	ASTM D2594, 4.54 kgf
Wydłużenie przy zerwaniu	dł.: 29% / szer.: 26%	ISO 13934.1-2013
Wytrzymałość na zerwanie	dł.: 1065 N / szer.: 1092 N	ISO 13934.1-2013
Wytrzymałość na rozdarcie	dł.: 110 N / szer.: 86 N	ISO 13937.2-2000
Wytrzymałość na rozrywanie	2083 N	ASTM D3787-2007(2011)
Odporność na żółknięcie	ΔE 2,79 (poniżej 3)	ISO 13655-2009
Stopień zaciemnienia (przepuszczalność)	50%	FZ/T62025-2015
Kurczliwość przy 205°C, 0.65 m/min	dł.: 1,3% / szer.: 0,4%	własna metoda (30×30 cm)
Certyfikat na palność	B1	4102-1:1998-05
Temperatura transferu	195–205°C przez 0.65–2 min	-