



## VESLINE SUBLI TENT 235

Powlekana tkanina poliestrowa, do druku bezpośredniego, sublimacji, solwentu, ekosolwentu oraz druku UV i Lateks. Matowe wykończenie doskonale odwzorowujące wydruki. Niezwykle trwała i wytrzymała na rozdarcie, o wysokiej plastyczności i wodoodporności. Idealnie sprawdzająca się do produkcji namiotów handlowych, pokrowców czy innych typów reklam zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna		
gramatura	235 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
typ tkaniny	100 PCT Polyester + PU	DIN 600001
szerokość	160, 320 cm	ASTM D751-2006
grubość	0,27 mm	ASTM D-1777
wytrzymałość na rozciąganie	długość: 1600 N szerokość: 1600 N	ISO 13934.1-2002
wydłużenie	długość: 37,5% szerokość: 30%	ISO 13934.1-2002
wytrzymałość na rozdzieranie	długość: 27 N szerokość: 316 N	ISO 13937.1-2002
wykończenie	matowe	N/A
średnia wodoszczelność w stanie aklimatyzowanym	304 cm H <sub>2</sub> O	PN-EN 20811:1997, PN-ISO 811:1997