MEDIA DO DRUKU

api All Printing Innovations

Ignisafe M1 DUO 220

Ignisafe M1 DUO to wysokiej jakości papier do druku z dwóch stron. Zaprojektowany specjalnie do wewnętrznych paneli reklamowych, podlegających wymogom ognioodporności. Możliwość druku z obu stron pozwala zmniejszyć ilość wykorzystywanego papieru. Satynowa, nie odbijająca światła powierzchnia sprawia, że materiał zapewnia najwyższą jakość odwzorowania kolorów.

Typ druku:

ekosolwent, solwent, lateks, UV

Szerokość:

137cm

Nawój:

60 m

Grubość/ Gramatura:

220 g/m²/ 230 µm

Zastosowanie:

Reklamy i informacje w miejscach sprzedaży, wydruki wielkoformatowe, rollupy, banery

Główne cechy:

- Certyfikat ogniotrwałości M1
- Dwustronny zadruk
- Szybkoschnący i wodoodporny
- Wydruki w wysokiej rozdzielczości
- Wydajny i stabilny

Wskazówki dotyczące druku:

- Tryb drukowania: dwukierunkowy
- Rozdzielczość: 720 x 1080 dpi
- 6-12 pasów
- Pokrycie atramentem: 120 - 180%
- Prędkość drukowania: 10-12 m²/h
- Temperatura suszenia: 35 - 30 - 35°C
- Nie drukować w temperaturze wyższej niż 35°C

Parametry:

Jasność R-457: 91% (ISO 2470)
Gładkość Bekk'a: awers 55 sek. (ISO DP 5627)
rewers 50 sek. (ISO DP 5627)
Odporność na rozdarcie (ISO 1974**)**
w kierunku maszynowym: 850 mN
poprzecznie: 930 mN
Odporność na rozciąganie (ISO 1924)
w kierunku maszynowym: 5,8 kN/m
poprzecznie: 2,5 kN/m
Wskaźnik koloru żółtego: -6% (D64)

Jeżeli temperatura i wilgotność w miejscu przechowywania są odmienne od warunków panujących w drukarni, zapakowany papier należy klimatyzować w drukarni kilka dni przed drukiem. Rolki muszą być zapakowane aż do rozpoczęcia drukowania. Jeśli jedna rolka nie jest zużyta w całości, pozostały papier musi być zostać natychmiast przepakowany.

API.PL Sp z o.o.
ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel.: +48 42 250 55 95
fax: +48 42 250 55 94
zamowienia@api.pl